

ข้อมูลทางวิชาการ

สีทองอะคริลิคแลคเกอร์ AG-5000

ผลิตภัณฑ์	สีทองพิเศษ
คุณลักษณะ	เป็นสีประเภทอะคริลิคแลคเกอร์แห้งเร็ว ผสมผงทองพิเศษจากอเมริกา ให้สีทองสุกเปล่งปลั่ง ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอก เนื้อทองมากเป็นพิเศษ เป็นสีที่ให้การยึดเกาะผิววัสดุได้ดีเยี่ยมเยี่ยม เงางาม ทนแดด ทนฝน ทนการขีดข่วน อยู่ได้ทนนานนับ 10 ปีโดยไม่หมองดำ
การใช้งาน	ใช้เคลือบแทนการลงรักปิดทอง เช่น ประติมากรรม แก้วหุ้มหุส พระพุทธรูป ศาลเจ้า ศาลพระภูมิ งานลายรดน้ำ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
ข้อมูลจำเพาะ	
ชนิด	: อะคริลิคเรซิน
สี	: สีทองสุก
ความกว้างจำเพาะ	: 1.08 – 1.16
พื้นที่ปกคลุม	: 40 – 45 ตารางเมตร / แกลลอน / 1 เทียว
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	: 30 – 35 ไมครอน
แห้งผิว	: 5 – 10 นาที
แห้งทาบได้	: 1 – 2 ชั่วโมง
การทา	: ทาด้วยแปรง หรือใช้เครื่องพ่น
ตัวทำละลาย	: น้ำมันผสมสีทองอะคริลิค TG-04 หรือทินเนอร์ (อัตราส่วน 10-15% สำหรับการทา 150% สำหรับการพ่น)

ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสนิท สะอาด ปราศจากสนิม ฝุ่น คราบน้ำมัน วัสดุที่หลุดร่อน หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ถ้าเป็นพื้นผิวมันเงาควรขัดด้วยกระดาษทราย เพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่ดีขึ้น

ระบบการทาสี

พื้นผิว	สีรองพื้น	ทาทับด้วยสีทอง
สังกะสี เหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง สแตนเลส อัลลอย ไม้ กระจก เซรามิค	G-118 1 ครั้ง (เจือจางด้วย น้ำมันผสมสีทอง อะคริลิค เบอร์ TG-04 10-15% สำหรับ การทา 150% สำหรับการพ่น)	AG-5000 1 ครั้ง
ปูน ไม้ กระเบื้อง ซีเมนต์ ยิปซัม	AG-33 1 – 2 ครั้ง (ผสมน้ำสะอาด 10-15%)	

คำเตือน

อย่าเก็บไว้ใกล้เปลวไฟ เก็บให้พ้นมือเด็ก