

ข้อมูลทางวิชาการ

สีทองอะครีลิคแลคเกอร์ KG-345

ผลิตภัณฑ์	สีทองพิเศษ
คุณลักษณะ	เป็นสีที่ทำมาจากอะครีลิคเรซินชนิดพิเศษ ผสมผงทองพิเศษจากยุโรป ให้สีทองสุกเปล่งปลั่ง แวววาว ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน เนื้อสีมาก ให้การยึดเกาะพื้นผิววัสดุได้ดีเยี่ยม งดงาม ทนแดด ทนฝน ทนการขีดข่วน อยู่ได้ทนนานนับ 10 ปีโดยไม่หมองดำ
การใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ทาแทนการลงรักปิดทอง เช่น ประติมากรรม แก้วหุ้มลาย พระพุทธรูป ศาลเจ้า ศาลพระภูมิ งานลายรดน้ำ เฟอโรนเจอร์ต่างๆ หรืองานที่ต้องการเน้นลวดลาย

ข้อมูลจำเพาะ

ชนิด	:	100% อะครีลิคเรซินชนิดพิเศษ
สี	:	สีทองประกาย
ความถ่วงจำเพาะ	:	1.03 – 1.07
พื้นที่ปกคลุม	:	35 – 40 ตารางเมตร / แกลลอน / 1 เที่ยว
ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	:	30 – 35 ไมครอน
แห้งผิว	:	5 – 15 นาที
แห้งทาบได้	:	1 – 2 ชั่วโมง
การทา	:	ทาด้วยแปรง หรือใช้เครื่องพ่น
ตัวทำละลาย	:	น้ำมันผสมสีทองอะครีลิค TG-01 หรือทินเนอร์ 10-15% สำหรับการทา และ TG-04 หรือทินเนอร์ 150% สำหรับการพ่น

ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวที่จะทาต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง และคราบไขมัน ถ้าเป็นพื้นผิวมัน เงาควรขัดด้วยกระดาษทราย เพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่ดีขึ้น

ระบบการทาสี

พื้นผิว	สีรองพื้น	ทาทับด้วยสีทอง
สังกะสี เหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง สแตนเลส อลูลอย ไม้ กระจก เซรามิค	G-118 1 ครั้ง (เจือจางด้วย น้ำมันผสมสีทอง เบอร์ TG-04 10-15% สำหรับการทา 150% สำหรับการพ่น)	KG-345 1 – 2 ครั้ง
ปูน ไม้ กระเบื้อง ซีเมนต์ ยิปซัม	AG-33 1 – 2 ครั้ง (ผสมน้ำสะอาด)	

คำเตือน อย่าเก็บไว้ใกล้เปลวไฟ เก็บให้พ้นมือเด็ก