

PROTECH

100% Acrylic Emulsion Paint for Exterior & Interior
สีน้ำอะครีลิคแท้โปรเทค สำหรับทาภายนอกและภายใน



มอก. 272-2549

PROTECH

สีน้ำอะครีลิคแท้โปรเทค สำหรับทาภายนอกและภายใน

PURE WHITE EX 7710
IN 710

DOVE GREY EX 7711
IN 711

FLINTSTONE EX 7712
IN 712

PLATINUM EX 7713



มอก. 1123-2555



WHISPER DAWN EX 7741
IN 741



BUTTER SNOW EX 7742
IN 742



BUTTER MILK EX 7743
IN 743



IVORY BEIGE EX 7780



RIBBON YELLOW *EX 7790



JOY YELLOW EX 7744
IN 744



MARCAROON EX 7722
IN 722



DOLLY *EX 7720

COLOR WASH EX 7731
IN 731



SKY BOAT *EX 7730

PEPPER MINT EX 7781
IN 781



JUILE EX 7732
IN 732



HORIZON EX 7782
IN 782



APPLE WHITE EX 7783
IN 783

LILA EX 7745
IN 745



SERENITY *EX 7740



MAPLE SOFT EX 7751
IN 751



APRIL FOOL *EX 7750



APRICOT WHITE EX 7721
IN 721

สองพื้นปูนใหม่ 2070

CEILING WHITE 701

CEILING GREY 705

● เลขสีแดงเป็นสีทาภายนอก

● เลขสีดำเป็นสีทาภายใน

ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน / 5 แกลลอน

* มีเฉพาะขนาด 1 แกลลอน

หมายเหตุ : เฉดสีตัวอย่างใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

The color patterns shown on this card are approximate only.



สีทาฟ้าพวดาน

PROTECH

100% Acrylic Emulsion Paint for Exterior & Interior

สีน้ำอะครีลิกแท้โปรเทค สำหรับทาภายนอกและภายใน

สีสวยทน...สู้เมืองร้อน

เพราะเข้าใจสภาพอากาศของประเทศไทยเป็นอย่างดี โปรเทคจึงเลือกใช้อะครีลิกแท้ 100% ที่มีคุณภาพสูงและผงสีชนิดพิเศษ ซึ่งทนต่อสภาพอากาศของเมืองร้อนได้อย่างดีเยี่ยม สีจึงไม่ซีดจาง ไร้ฟุ้งสีสวย และยังมีตะกั่วต่ำ พื้นผิวแน่น ไม่แตกล่อน

ปกป้อง...ไม่เป็นอันตราย

สีน้ำอะครีลิกโปรเทค ทาได้ตั้งแต่พื้นผิวที่มีความเป็นด่าง และยังมีพสมสารต่อต้านการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ แต่ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย

คุณสมบัติ

- เนื้อสีและฟิล์มสีสวยทนไม่ซีดจาง
- ทาได้เรียบเนียน
- ทาได้พื้นที่มาก เนื้อสีปิดบังพื้นผิวได้ดี
- ยึดเกาะแน่น ไม่แตกล่อน
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ทนต่อความเป็นด่างของพื้นผิวได้ดี
- ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่วจึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย

การใช้งาน

เหมาะสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบ คอนกรีต หรือพื้นผิวที่มีลักษณะเดียวกัน

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	พื้นที่ปกคลุม	การพสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
			แห้งผิว	แห้งทากับได้
สีน้ำอะครีลิกแท้ 100%	30-40 ตร.ม./ แกลลอน/เที่ยว	พสมน้ำ 20-25% โดยปริมาตร	30 นาที	2 ชม.

ระบบการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
<ul style="list-style-type: none">■ พื้นผิวต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่นผงและคราบไขมัน■ ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับด่าง โปรเทค 2070 1 เที่ยว■ ทากับด้วยสีน้ำอะครีลิก โปรเทค 2 เที่ยว	<ul style="list-style-type: none">■ ลอกสีที่หลุดล่อนออกให้หมด■ ขจัดคราบไขมัน เชื้อรา ตะไคร่น้ำ ด้วยสารละลายไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาซักผ้าขาว) ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด แล้วทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน■ ทาสีรองพื้นปูนเก่า ฮาโต HA 2035 1 เที่ยว หรือหากกลูบดูแล้วไม่มีฝุ่นผง ก็ทาด้วยสีน้ำอะครีลิก โปรเทค 2 เที่ยวได้ทันที

คำเตือน : เก็บในที่ร่ม และควรเก็บให้พ้นมือเด็ก



มอก. 272-2549



Certificate TH02/1639



Certificate TH02/1638



Certificate TH14/7644

บริษัท ฮาโตเพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด

234 หมู่ 12 ต.สุขาภิบาล ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

โทร. 0-2316-2030 (12 สายอัตโนมัติ), 0-2752-1700

แฟกซ์. 0-2316-4908 <http://www.hatopaint.com>

HATO PAINT (J.K.R.) CO.,LTD.

234 Moo 12 Sukhapiban Rd.,Bangpleeyai, Bangplee,

Samutprakarn 10540 Thailand

Tel.(662)-316-2030 (12 Auto-Lines), (662)-752-1700

Fax.(662)-316-4908 <http://www.hatopaint.com>