

# hato SUPER QUICK PRIMER

## ฮาโต้ ซูเปอร์ควิกไพรเมอร์

ผลิตภัณฑ์สีรองพื้นปูนสำหรับปูนฉาบเสฉ้าใหม่  
เกรด Premium

ทาได้หลังฉาบปูน  
**2 วัน**

ทนความชื้น  
สูงสุด **40%**

เนื้อสีบาง  
ปกปิดเยี่ยม

**ทาทับได้ทันที**

เพียง 2 วัน หลังฉาบปูน  
งานจบไว ไม่เปลืองแรง

ป้องกันคราบเกลือ  
และดำในปูน

ป้องกันคราบ  
สกปรกจากพื้นผิว

STAIN BLOCKING

เพิ่มประสิทธิภาพ  
การยึดเกาะ

ฟิล์มสี  
หายใจได้

กลิ่นอ่อน  
ไม่ฉุน

LOW  
ODOR



# hato SUPER QUICK PRIMER

## ฮาโต ซุปเปอร์ ควิก ไพร์เมอร์

สีรองพื้นปูนชนิดพิเศษ สูตรน้ำมันชนิดผสมผงสี (Pigmented Primer) ผลิตจากอะคริลิกเรซินเกรดพิเศษคุณภาพสูง สามารถใช้เป็นสีรองพื้นปูนได้ทั้งปูนที่ฉาบเสร็จใหม่ 2-3 วัน หรือปูนเก่าที่เสื่อมสภาพหลุดล่อนหรือเป็นฝุ่นแป้ง มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันไม่ให้เกลือและด่างในปูนแทรกซึมออกมาทำลายฟิล์มสี มีคุณสมบัติเหนือกว่าสีรองพื้นปูนใหม่ทั่วไป กลิ่นไม่ฉุน เพิ่มการปกปิดพื้นผิว ประหยัดเนื้อสีทับหน้าและระยะเวลาทำงาน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

### คุณสมบัติ

- ทากับบนพื้นผิวปูนใหม่ได้ทันที **หลังทิ้งให้แห้งเพียง 2 วัน**  
Super pH Balance
- ป้องกันคราบสกปรกจากพื้นผิว  
Excellent Stain Blocking
- ประสานระหว่างพื้นผิวปูนกับฟิล์มสี  
เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ  
Excellent Adhesion and Bonding
- ฟิล์มสีหายใจได้ ป้องกันปัญหาสีโป่งพอง  
Breathable Film
- ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันคราบเกลือและด่างในปูน  
Resistant to Alkali and Efflorescence
- ช่วยในการยึดเกาะผิวได้ดีเยี่ยมกว่าสีรองพื้นทั่วไป  
Strong Adhesion and Superior Protection
- ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม ประหยัดเนื้อสีและเวลาทำงาน  
High hiding
- กลิ่นอ่อน ไม่ฉุน  
Low odor

### การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้ทาเป็นสีรองพื้นปูนฉาบใหม่ คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ ไม้ฝา (ไฟเบอร์ซีเมนต์) สามารถทาได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ใช้งานได้ทั้งพื้นผิวปูนใหม่และปูนเก่า

#### ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
				แห้งผิว	แห้งทาทับได้
ด้าน	35-40	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น	ไม่ต้องผสม (หากต้องการผสม ผสมด้วยน้ำมันสน)	30 นาที	2 ชม.

#### การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทอย่างน้อย 2 วันในกรณีเร่งงาน</li> <li>• ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หากสีเดิมยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยและมีกรยึดเกาะดี ให้ขจัดฝุ่นออก</li> <li>• ขัดล้างสีที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำใช้สารละลายไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาซักผ้าขาว) ทำความสะอาด ซ่อมรอยแตกกร้าว ตกแต่งให้เรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ ปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 2 วัน</li> </ul>

#### การทาสีรองพื้น

ทาสีรองพื้นปูนฮาโต ซุปเปอร์ ควิก ไพร์เมอร์ (HA2037) 1 เที่ยว

#### การทาสีทับหน้า

สามารถทาทับได้ด้วย สีน้ำอะคริลิกอิมัลชัน และสีน้ำมันเคลือบเงาแอลคิต

- เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้กับผลิตภัณฑ์ของฮาโตที่พื้นที่เท่านั้น
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการยึดเกาะ กรณีพื้นผิวเดิมที่ฟิล์มสีเสื่อมสภาพหลุดล่อนให้ขูดและฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมดจนถึงพื้นผิว



ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ฮาโตเพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด

234 หมู่ 12 ถ.สุขาภิบาล ต.บพพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย โทร: 02 316 2030

Manufactured and distributed by: HATO PAINT (J.K.R.) CO.,LTD.

234 Moo 12 Sukhaphiban Rd., Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand Tel: 662 316 2030

ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน, 5 แกลลอน