

N.O.C.

Aerosol
LACQUER







N 11 Red




N 12 Flat Black



N 13 Blue




N 17 Apple Green




N 18 Yellow



N 19 Cream



N 23 Turquoise




N 24 Sky Blue




N 25 Black Board Green



N 39 Deep Red




N 40 Violet




N 41 Medium Yellow



• N 28 Gold



N 03 Bright Silver



N 66 Primer Surfacer
สีพื้นพื้นเทา



สีสะท้อนแสง Fluorescent Colours



H 1 Red



H 2 Orange




H 3 Pink

• N 28 Gold เป็นสีพิเศษราคาสูงกว่าสีธรรมดา

N.O.C

Aerosol LACQUER



N 14 Green



N 15 Grey



N 16 Dark Blue



N 20 Medium Grey




N 21 Light Grey



N 22 Maroon




N 26 Orange



N 29 Pink



N 30 Dark Green



N 42 River Blue



N 65 Cocoa Brown



N 81 Machine Green



N 10 Black
สีดำ




N 31 Clear
เคลียร์



N 02 White
สีขาว



H 4 Yellow



H 5 Green



H 6 White



ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

The colour patterns shown on this card are approximate only

Aerosol LACQUER

สีสเปรย์ เอ็น โอ ซี

เป็นสีที่ทำจากหัวเชื้อแลกเกอร์ ประกอบด้วยแม่สีที่ให้ความ
สวยสดทนทาน แห้งเร็ว สามารถยึดเกาะได้ดีบนโลหะและไม้
ใช้งานได้อเนกประสงค์ เช่นเฟอร์นิเจอร์ และของใช้ในบ้าน
เครื่องใช้สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม จักรยาน ตู้เหล็ก ฯลฯ

วิธีใช้

1. พื้นผิวที่จะพ่นต้องสะอาด แห้ง ปราศจากสนิม ฟูน
และคราบไขมัน
2. ก่อนใช้เขย่าสีในกระป๋องให้ทั่วประมาณ 2 นาที จนเสียง
ลูกแก้วในกระป๋องดังสม่ำเสมอ ในขณะที่ทำการพ่น
ควรเขย่าสีในกระป๋องเป็นระยะๆ
3. พ่นให้ห่างจากวัตถุที่จะพ่นประมาณ 1 ฟุต
4. เพื่อให้ผลงานดีขึ้น ควรพ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกพ่นบางๆ
ปล่อยให้แห้งประมาณ 10 นาที แล้วจึงพ่นลมเป่าๆ
ออกเล็กน้อย
5. เมื่อใช้งานเสร็จ ก่อนจะเก็บกระป๋องสเปรย์ ควรล้างหัว
พ่นโดยคว่ำกระป๋องลง กดที่หัวฉีดพ่นลมเป่าๆ ออก
เล็กน้อย

คำเตือน อย่าเก็บใกล้เปลวไฟ และที่อากาศร้อนกว่า 40 °C.
พ่นในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก เมื่อใช้หมดห้าม
เผา หรือโยนกระป๋องเข้าเตาไฟ

NOC Aerosol Lacquer

NOC AEROSOL LACQUER is the best available
aerosol quality product. It is quick drying high gloss
finish and has excellent adhesion on both metal and
wood. You can spray on any simple furniture such as
table, chair, nursery furniture, etc. You can also give a
new look to any office equipment or even any
household appliances.

DIRECTION FOR USES

1. Clean surface thoroughly to be free from dust, dirt
and grease.
2. Shake can thoroughly 2 minutes before using and
shakes periodically during spray.
3. spray from a distance of about 1-foot from the
article to be sprayed.
4. For better result apply several thin coatings with an
interval 10 minutes
5. After spraying turn can upside down and press spray
head to clean the spray nozzle.

CAUTION Do not spray near fire or open flame; do not
store above 40 °C. Spray in a well ventilated area, do
not throw away of incinerate can.



Cert.No.NQ546/02

Cert.No.TH02/1005Q0M

บริษัท ฮาตอปินท์ (เจ. เค. อาร์.) จำกัด

234 หมู่ 12 ต.สุขาภิบาล ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย โทร. (02) 316-2030 (12 สายอัตโนมัติ) แฟกซ์ : (02) 316-4908

HATO PAINT (J. K. R.) CO., LTD.

234 Moo 12 Sukapiban Rd., Bangpleeyai, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand. Tel : (662) 316-2030 (12 Auto-Lines) Fax : (662) 316-4903

<http://www.hatopaint.com>