

N.O.C

NOC RUST TECH 3 IN 1



- สีรองพื้นกันสนิม
- สีเคลือบกันน้ำ
- สีเคลือบปกป้องทันทัน ครบในกระป๋องเดียว



N.O.C. NOC RUST TECH 3IN1



คุณสมบัติ

- สีรองพื้นกันสนิม
- สีเคลือบกับหน้า
- สีเคลือบปกป้องทนทานต่อการกัดกร่อน
- เนื้อฟิล์มหนา ทาได้เรียบเนียน
- แห้งเร็ว ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- กลิ่นอ่อน ปลอดภัยจากสารที่เป็นอันตราย



คุณสมบัติที่เหนือชั้นกว่า สีน้ำมันทั่วไป



การทาระบบ
สีน้ำมัน
แบบเดิม



จ่ายน้อย

ประหยัดค่าสี
ไม่ต้องทา
รองพื้นกันสนิม

จ่ายมาก



รองพื้น
กันสนิม



สีน้ำมัน
แอลคีด



สีน้ำมัน
แอลคีด



ทาเที่ยวที่ 1



ทาเที่ยวที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพ

ทา 2
เที่ยวจบ

ประหยัด
เวลา

ทา 3
เที่ยว



การรองพื้น
เที่ยวที่ 1



ทากับหน้า
เที่ยวที่ 1



ทากับหน้า
เที่ยวที่ 2



1
ชั่วโมง

แห้งไว
เร็วกว่าถึง
20 เท่า

24
ชั่วโมง



การรองพื้น
8 ชั่วโมง



ทากับหน้า 1
8 ชั่วโมง



ทากับหน้า 2
8 ชั่วโมง

ทาเที่ยวที่ 1
30 นาที

ทาเที่ยวที่ 2
30 นาที



จบงานไว
ภายใน 1 วัน

ประหยัด
ค่าแรง
ลดเวลาทำงาน


3
วัน



ฟิล์มสีทนทาน
มากกว่า
สีน้ำมัน 10 เท่า

สูตรอะคริลิก
ขาว
ไม่ขึ้นเหลือง

ผลิตจากแอลคีดเรซิน
ฟิล์มสีจะเหลืองตัวขึ้น
ตามธรรมชาติ



ทาได้หลากหลายพื้นผิว

ยึดเกาะ
แน่น
ทุกพื้นผิว




ทาได้เฉพาะเหล็กดำและไม้
ที่ผ่านการรองพื้นอย่างเหมาะสม

N.O.C. NOC RUST TECH 3IN1

ไม่เหลืองตัว
เหมือนสีน้ำมัน
เพราะผลิตจาก
อะครีลิกชนิดพิเศษ



ฟิล์มสีแข็ง
ยึดเกาะดีเยี่ยมทน
การขีดขีดกว่า
สีน้ำมันทั่วไป



ไม่ต้องทา
รองพื้นกันสนิม
เพราะมีรองพื้นกันสนิมในตัว



กลั่นหายไว
ไม่ฉุนนาน



แห้งทาทับได้
30 นาที เร็วกว่าสีน้ำมัน
ที่ต้องใช้เวลาแห้ง 8-10 ชั่วโมง

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงสีจริงเท่านั้น

The color patterns shown on this card are approximate only.

สีด้าน

สีกึ่งเงา

สีเงา

White 3200



Black 3201



Grey 3202



Silver 3203



Brown 3204

Red 3300



Yellow 3301



Orange 3302



Dark Blue 3303



Green 3304

White 3400



Black 3401



Grey 3402



Silver 3403



Brown 3404

N.O.C NOC RUST TECH 3in1

สีรองพื้นกันสนิมและสีเคลือบกับหน้าคราบในกระป๋องเดียว

ผลิตจากอะครีลิกเรซินชนิดพิเศษ สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ให้ความทนทาน ป้องกันการเกิดสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้การยึดเกาะและกลบพื้นผิวที่ดี เนื้อฟิล์มเรียบเนียน สูดแห้งเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งเวลา ค่าแรง และค่าสี

การใช้งาน

เหมาะสำหรับพื้นผิวเหล็ก และโลหะทุกชนิด เช่น เหล็กกล้าไอซ์ เหล็กชุบซิงค์ อลูมิเนียม สแตนเลส โครงสร้างเหล็ก เมทัลชีท ไม้เทียม ไม้จริง งานตกแต่งสไตล์ลอฟท์ ทั้งภายนอกและภายใน
N.O.C RUST TECH 3 in 1

produced from special modified acrylic resin providing excellent adhesion and fast drying within 10 minutes, save working time more than 15-20 hours to use as a primer and topcoat (3in1) on a variety of metal substrates structural galvanized steel aluminium. Can be applied over the old paint and offer corrosion resistant and effectively rust preventing with high build smooth film. Can be use for interior and exterior

ข้อมูลจำเพาะ / Specification

ลักษณะฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ Coverage area	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution	ระยะเวลาแห้ง Drying Time
ด้าน / กึ่งเงา / เงา Matt / Semi-Gloss / Gloss	35-40 ตรม./ก.ล./เที่ยว 35-40 sq.m./gallon/coat	แปรงทา ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น by Brush, Roller or Spray	แปรงทา ลูกกลิ้ง Brush, Roller : diluted 5-10% เครื่องพ่น Spray : dilution 100-150%	แห้งผิว 5-10 นาที Touch Dry 5-10 minutes
				แห้งทาทับ 30-60 นาที Recoat Dry 30-60 minutes

** ค่าตัวเลขต่างๆ เป็นค่าเฉลี่ยเพื่ออ้างอิง ตัวเลขจริงอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ ** Figures given are average for reference. Actual figures may vary depending on condition.

การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation ** ห้ามทาทับพื้นผิวที่มีสนิม น้ำมัน ฝุ่น ทั้งพื้นผิวใหม่และเก่า **

พื้นผิวใหม่ / New Surface	พื้นผิวเก่า / Previously Painted Surface
ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไข น้ำมัน สิ่งสกปรก เศษวัสดุ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของสี ทิ้งให้ผิวแห้งสนิท Clean the surface free from dust, oil wax and other contaminants. เหล็ก / โลหะ : กำจัดคราบสนิมออกให้หมด ก่อนจะทาสี Metal / Steel : Eliminate any rust completely.	ขัดฟิล์มสีที่เสื่อมสภาพ ที่หลุดล่อนออกให้หมด ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน สิ่งสกปรก เศษวัสดุ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของสี ทิ้งให้แห้งสนิท Remove any deterioration/flakes of old coating, Clean the surface, free from dust, oil, wax and other contaminants. Let surface dry. เหล็ก / โลหะ : กำจัดคราบสนิมออกให้หมด ก่อนจะทาสี Metal / Steel : Eliminate any rust on surface.


การทาสีรองพื้น / Primer & Topcoat 3 IN 1

ทาเอ็น.โอ.ซี. รัสท์เทค ทรี อิน วัน 1-2 เที่ยว เพื่อครอบคลุมผิวได้สม่ำเสมอ หรือทาเพิ่มความหนาได้อีกตามต้องการเพื่อเสริมประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Apply 1-2 coats for full coverage. Can apply more coats. For more protection.

ใช้งานได้หลากหลายพื้นผิว




เหล็กกล้าไอซ์
GALVANIZED STEEL




สแตนเลส
STAINLESS




โครงสร้างเหล็ก
STRUCTURAL STEEL



เหล็กชุบซิงค์
ZINC PLATED STEEL



อลูมิเนียม
ALUMINIUM



แผ่นเมทัลชีท
METAL SHEET



ไม้ฟา, ไม้เทียม
ARTIFICIAL WOOD



ตกแต่งสไตล์ลอฟท์
LOFT STYLE

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ฮาโตเพนต์ (จ.ท.อาร์.) จำกัด
234 หมู่ 12 ต.สุขาภิบาล ต.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
โทร. (02) 316-2030, (02) 752-1700 แฟกซ์ (02) 316-4908, (02) 752-1974
www.hatopaint.com e-mail : sale@hatopaint.com



Cert No. TH 02/1639

Cert No. TH 02/1638

Certificate TH 14/7644