

hato SUPER CONTACT PRIMER

สูตรใหม่

ฮาโต ซุปเปอร์ คอนแทค ไพร์เมอร์

ผลิตภัณฑ์สีรองพื้นปูนกับสีเก่าเกรด Premium

สูตรผสมผงสี เพิ่มการปกปิดพื้นผิว

กลบปิดพื้นผิวที่หยาบ

ประหยัดสี ประหยัดแรง



hato SUPER CONTACT PRIMER

ฮาโต้ ซุปเปอร์ คอนแทค ไพร์เมอร์

สีรองพื้นปูนทับสีเก่าสูตรผสมผงสี เกรดพิเศษคุณภาพสูง ผลิตจากอะคริลิกเรซินคุณภาพเยี่ยม ใช้เป็นสีรองพื้นปูนฉาบที่มีการทาสีมาแล้วสีเดิมเสื่อมสภาพ หลุดล่อนหรือเป็นฝุ่นแป้ง มีประสิทธิภาพสูงช่วยในการยึดเกาะระหว่างสีทับหน้าและพื้นผิว ช่วยให้มียอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ พร้อมคุณสมบัติพิเศษ ผสมผงสี (Pigmented Primer) เพิ่มการปกปิดพื้นผิว ประหยัดเนื้อสีและระยะเวลาในการทาสี ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

- ประสานระหว่างพื้นผิวปูนกับฟิล์มสี เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ
Assures adhesion and bonding of the topcoat and surfaces
- ปรับสภาพผนังปูนเก่าที่สีเดิมเสื่อมสภาพ ช่วยในการยึดเกาะผิวได้ดีเยี่ยมกว่าสีรองพื้นทั่วไป
Excellent adhesion and bonding
- ป้องกันสีลอกและฝุ่นซอล์ก
High Anti-Peeling & Chalking
- ผสมผงสี ประหยัดเนื้อสีทับหน้าและเวลาทำงาน
Pigmented primer gives excellent coverage and extra hiding power
- ช่วยให้ฟิล์มสีทับหน้าเรียบ เนียนสวยยิ่งขึ้น
Assures uniform appearance of topcoats
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
Anti-Fungus & Algae

การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้ทาเป็นสีรองพื้นบนผิวปูนเก่าทุกชนิด กระจกเบื้องแผ่นเรียบ ไม้ฝา (ไฟเบอร์ซีเมนต์) โดยเฉพาะพื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ หลุดล่อนหรือเป็นฝุ่นแป้ง สามารถทาได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
				แห้งผิว	แห้งทาทับได้
ด้าน	32-40	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น	ไม่ต้องผสม (หากต้องการผสม ผสมด้วยน้ำกับเสมอ)	30 นาที	2 ชม.

การเตรียมพื้นผิว

- หากสีเดิมยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยและมีการยึดเกาะดี ให้กำจัดฝุ่นออก
- ขัดล้างสีที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำใช้สารละลายไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาล้างผ้าขาว) ทำความสะอาด ซ่อมรอยแตกกร้าว ตกแต่งให้เรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ ปล่อยให้แห้ง 2-3 วัน

การทาสีรองพื้น

ทามั้ยารองพื้นปูนทับสีเก่าฮาโต้ (HA2036) 1 เที่ยว

การทาสีทับหน้า

สามารถทาทับได้ด้วย สีน้ำอะคริลิกอิมัลชัน และสีน้ำมันเคลือบเงาแอลคิต

- เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้กับผลิตภัณฑ์ของฮาโต้พื้นที่เท่านั้น
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการยึดเกาะ กรณีพื้นผิวเดิมที่ฟิล์มสีเสื่อมสภาพหลุดล่อนให้ชุบและพินสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมดจนถึงพื้นผิว

สูตรใหม่



ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.) จำกัด

234 หมู่ 12 อ.สุขาภิบาล ต.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย โทร: 02 316 2030

Manufactured and distributed by: HATO PAINT (J.K.R.) CO., LTD.

234 Moo 12 Sukhapibon Rd., Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand Tel: 662 316 2030

ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน, 5 แกลลอน