

N.O.C



สีน้ำอะครีลิก เอ็น.โอ.ซี สำหรับภายนอกและภายใน
ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EXTERIOR & INTERIOR



สีน้ำอะคริลิก เอ็น. โอ. ซี. สำหรับภายนอกและภายใน

- ให้การยึดเกาะแน่น ไม่ลอกหล่อน
- ทาได้พื้นที่มาก ประหยัดค้ำค่าทุกตารางเมตร
- ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย
- พงสีคุณภาพสูง ทนทานต่อสภาพอากาศเมืองร้อนได้ดี สวยงามตลอดอายุการใช้งาน
- ทนทานต่อฤทธิ์ต่างของปูน และต่อต้านการเกิดเชื้อราบนฟิล์มสีได้ดี

	Lily White S 102 3102		Magnolia S 116 3116		Off White S 190 3190		Yellow Bean NEW 3164
	Apricot White S 160 3160		Peony Pink S 111 3111 NEW		Rose White S 101 3101		Champagne S 191 3191 NEW
	April Fool 3122		Rose Mist 3165		Down Pink 3151		Rich Rouge 3166
	Snow Peach S 161 3161		Peach 3162		Ocean 3150		September Down 3155
	Yellow ●● S 4200		Green ●● S 4500		Red ●● S 4600		Oak Brown ●● S 4800

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงสีจริงเท่านั้นเนื่องจากระบบการพิมพ์

The color patterns shown on this card are approximate only.

หมายเหตุ : สีรองพื้นปูนใหม่ 2040 มีทุกขนาด

สีสด กลมมิด ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกคล่อน



NEW




Lemon Blast 3167

NEW




Lime Green 3163




Honeydew S 113
3113



Alpine S 130
3130



Bright Blue S 110
3110




NEW
Caribbean Green 3168




Astral Blue S 109
3109



Frost Blue S 108
3108



Sky Blue 3153



Serene Blue 3154




Misty Cove S 142
3142



Pine Frost S 141
3141

NEW



Ultra Violet 3169



Purple Sweet 3152




Violet Curtain S 143
3143



Carnation White S 121
3121



Twilight Grey S 415
3415



Swandown S 112
3112



Iris white S 114
3114



Violet White S 120
3120



Blue ●● S 4900



Copper Red ●● S 3105
สีอำจู



สีรองพื้นปูนใหม่ 2040



สีดำ Black ●● 4400

แม่สีกรดพิเศษ

สีขาว White

- E 100 สำหรับภายใน
- 3100 สำหรับภายนอก

●● สีพิเศษ SPECIAL COLORS

เลขสีแดงเป็นสีภายนอก เลขสีดำเป็นสีภายใน

ขนาดบรรจุ 1, 5 แกลลอน มีครบทุกสี
1/4 แกลลอน มีเฉพาะสีขาว และแม่สีพิเศษ
2.5 แกลลอน มีเฉพาะสีภายนอก

สีน้ำอะคริลิก เอ็น. โอ. ซี. สำหรับภายนอกและภายใน



คุณลักษณะ

การใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ

พื้นที่ปกคลุม

การเตรียมสี

สีน้ำ เอ็น.โอ.ซี. ผลิตจากกาวอะคริลิกคุณภาพสูง ให้ความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศเมืองร้อน เหมาะสำหรับการใช้ทาภายนอกและภายใน ใช้ได้กับพื้นผิวปูน คอนกรีต อิฐ ยิปซัม บอร์ดและอื่นๆ

เหมาะสำหรับทาบนพื้นผิวปูน คอนกรีต อิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ

แห้งผิว : 30 นาที
แห้งทาทับได้ : 2 ชั่วโมง

35 - 40 ตร.ม. / แกลลอน / 1 เที่ยว

ผสมด้วยน้ำสะอาด 20-25% โดยปริมาตร

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เอ็น.โอ.ซี

คุณลักษณะ

การใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ

พื้นที่ปกคลุม

การเตรียมสี

ผลิตจากกาวอะคริลิกคุณภาพสูง ทนต่อความเป็นด่างจากปูนฉาบ คอนกรีต หรือกระเบื้องแผ่นเรียบ ช่วยเสริมการยึดเกาะและป้องกันสีทับหน้าไม่ให้เป็นรอยด่าง

เหมาะสำหรับทาบนพื้นผิวปูน คอนกรีต อิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ

แห้งผิว : 30 นาที
แห้งทาทับได้ : 2 ชั่วโมง

35 - 40 ตร.ม. / แกลลอน / 1 เที่ยว

ผสมด้วยน้ำสะอาด 20-25% โดยปริมาตร

ระบบการทาสี

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่ • ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดผิวให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมันต่างๆ

พื้นผิวปูนเก่า • ชัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ชัดล้างทำความสะอาดด้วยสารละลายไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาซักผ้าขาว) จากนั้นล้างทำความสะอาด และทิ้งไว้ให้แห้ง 2-3 วัน

ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น

พื้นผิวปูนใหม่ • ทาสีรองพื้นปูนใหม่ เอ็น.โอ.ซี 1 เที่ยว

พื้นผิวปูนเก่า • ทาสีรองพื้นปูนเก่า เอ็น.โอ.ซี 1 เที่ยว

ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า

• ทาสีน้ำอะคริลิก เอ็น.โอ.ซี 2 เที่ยว

เครื่องมือที่ใช้ • ใช้ได้ทั้งแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

ผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้แบรนด์ เอ็น.โอ.ซี



สีน้ำอะคริลิก เอ็น.โอ.ซี สำหรับภายนอกและภายใน
N.O.C Acrylic Emulsion Paint For Exterior & Interior

ผลิตจากอะคริลิกคุณภาพสูง ให้ความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศเมืองร้อน ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน ใช้ได้กับพื้นผิวปูน คอนกรีตอิฐ ยิปซัม บอร์ด และอื่นๆ



สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เอ็น.โอ.ซี
N.O.C Acrylic Alkali Resisting Primer 2040

ผลิตจากอะคริลิกคุณภาพสูง ทนต่อความเป็นด่างจากปูนฉาบ คอนกรีต หรือ กระเบื้องแผ่นเรียบ ช่วยเสริมการยึดเกาะและป้องกันสีทับหน้าไม่ให้เป็นรอยด่าง



สีรองพื้นปูนใหม่เก่า เอ็น.โอ.ซี (สูตรน้ำ)
N.O.C Contact Primer (Water based) 2011

ผลิตจากอะคริลิกคุณภาพสูง สีขาวขุ่น ช่วยเสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะกับผนังปูนเก่าได้ดี และเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า



แม่สีน้ำ เอ็น.โอ.ซี
ผลิตจากผงสีคุณภาพ มีส่วนผสมของอะคริลิก ผสมสารป้องกันเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน นิยมใช้กับงานป้ายโฆษณาต่างๆ



สีสเปรย์ เอ็น.โอ.ซี
N.O.C Spray
ผลิตจากหัวเชื้อแลกเกอร์ ผสมกับแม่สีที่ให้ความสด สบายทนนาน แห้งเร็ว มีความเงางามสูง ให้การยึดเกาะของสีบนพื้นผิววัสดุได้ดีเยี่ยม ทั้งบนพื้นผิวโลหะและไม้ใช้งานได้อเนกประสงค์



สีเคลือบเงา เอ็น.โอ.ซี
N.O.C Synthetic Enamel Paint

ผลิตจากอัลลซิดเรซินชนิดพิเศษ ผสมกับผงสีคุณภาพสูง แห้งเร็ว เงางาม ให้ความคงทนสีสวยงามยาวนาน ใช้ได้กับงานทั่วไป ทั้งโลหะ ไม้ หรือพื้นปูน ที่ผ่านการรองพื้นแล้ว รวมทั้งเครื่องเรือนภายในบ้าน ผนังไม้ กระจก หน้าต่างประตู



สีรองพื้นปูนเก่า เอ็น.โอ.ซี (สูตรน้ำมัน)
N.O.C Contact Primer (Solvent Base) 2015

ผลิตจากอะคริลิกเรซินชนิดพิเศษ สีใส เหมาะกับพื้นผิวปูนเก่าที่มีสภาพชำรุด สีเก่าหลุดล่อนเป็นผงแข็ง ช่วยป้องกันผิวปูนเก่าที่ทาทับสีใหม่แล้วไม่หลุดล่อนเป็นแผ่นไม่หลุดล่อนเป็นแผ่นในภายหลัง สามารถทาได้ทันที ไม่ต้องเจือจาง



สีรองพื้นกันสนิมแดง เอ็น.โอ.ซี
N.O.C Red Oxide Flat Paint

สีรองพื้นกันสนิม เป็นสีรองพื้นโลหะที่มีเรดออกไซด์ผสมกับอัลลซิดเรซินชนิดพิเศษ แห้งไว ติดทนนาน ทาง่าย ยึดติดพื้นผิวโลหะได้ดี ใช้ได้ทั้งพื้นและทา



สีรองพื้นกันสนิมเทา เอ็น.โอ.ซี
N.O.C Grey Oxide Flat Paint

สีรองพื้นกันสนิม เป็นสีรองพื้นโลหะที่มีกรีกออกไซด์ ผสมกับอัลลซิดเรซินชนิดพิเศษ แห้งไว ติดทนนาน ทาง่าย ยึดติดพื้นผิวโลหะได้ดี ใช้ได้ทั้งพื้นและทา



สีรองพื้นกันเชื้อรา เอ็น.โอ.ซี
N.O.C Universal Undercoat White

ผลิตจากอัลลซิดเรซินคุณภาพสูง ใช้ทารองพื้นไม้กันเชื้อราเหมาะสำหรับภูมิประเทศ และอากาศร้อนชื้น ให้การยึดเกาะติดพื้นผิวดีเยี่ยม เนื้อสีเรียบเนียน ป้องกันเชื้อราได้ดีเยี่ยม



ผลิตและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.เอช) จำกัด 234 หมู่ 12 ถ.สุขาภิบาล ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย <http://www.hatopaint.com>

โทร. 02-316-2030, 02-752-1700 (12 สายอัตโนมัติ) แฟกซ์ 02-316-4908, 02-752-1974 Email : sale@hatopaint.com

