

# N.O.C

## SUPER 21 PRIMER IN



ผลิตภัณฑ์สีรองพื้นปูนอนกประสงค์  
สำหรับปูนใหม่ ปูนเก่า

“ สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน  
ผสมผงสี ประหยัดสีกับหน้า  
กลบมิด จบงานไว ”



**เอ็น โอ ซี**  
ซูเปอร์ ไพร์เมอร์ ทุ อิน วัน



มอก.1123-2555  
สีรองพื้นสำหรับงานปูน

# คุณสมบัติ พิเศษ

ผลิตภัณฑ์สีรองพื้นปูนอ่อนประเภทประสมสำหรับปูนใหม่ ปูนเก่า

**N.O.C**  
**SUPER 21**  
PRIMER



เอ็น โอ ซี ซุปเปอร์ ไพร์เมอร์ 21 อิน วัน



**รุ่นพิเศษ 2 in 1 สามารถใช้รองพื้น ใต้โอนกประสม ทั้งพื้นผิวปูนใหม่ และปูนเก่า ในถังเดียว**



สูตรผสมผงสี เพิ่มการปกปิดพื้นผิว **กลบปิดพื้นผิวที่ขรุขระ** ช่วยให้ไม่เปลืองสีทับหน้าและระยะเวลาในการทาสี



ประสิทธิภาพการยึดเกาะดีเยี่ยม ช่วยผสานพื้นผิวและฟิล์มสีกับหน้าให้ติดแน่น ไม่หลุดล่อน



ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ



เนื้อฟิล์มเรียบเนียน ปกปิดร่องลึกของพื้นผิวได้เป็นอย่างดี



ใช้งานได้ทันทีไม่ต้องผสม



ไม่ผสมสารปรอท และตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และผู้อยู่อาศัย



มอก.1123-2555  
สีรองพื้นสำหรับงานปูน

**สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน**

มาตรฐานอุตสาหกรรม

สีรองพื้นปูนอ่อนประเภทประสม เอ็น.โอ.ซี ซุปเปอร์ 21 อิน วัน ผลิตจากอะคริลิกคุณภาพเยี่ยม สูตรพิเศษใช้เป็นสีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่าในถังเดียว **สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน** ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย Pigmented primer **สูตรผสมผงสี** ช่วยประหยัดเนื้อสีกับหน้า **ปกปิดพื้นผิว** ได้ดี ช่วยประหยัดเวลาการทาสี **ใช้งานไว** เสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวและสีกับหน้า ป้องกันความเป็นด่างและคราบเกลือ **ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสม**

## ข้อมูลจำเพาะ/ Physical Properties

การปกคลุมพื้นที่/ Coverage ตร.ม./ก.ล./เที่ยว/ Sq.m./1 Gallon/Coat	ชนิดเครื่องมือ/ Application แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น Brush, Roller or Spray gun	การผสมก่อนใช้งาน/ Dilution (โดยปริมาตร)/ (By Volum) ใช้ได้ทันทีไม่ต้องผสม Ready to use	ระยะเวลาแห้ง/ Drying Time	
			แห้งผิว/ Surface Dry 30 min	แห้งทาทับได้/ Dry to recoat 2 Hrs.
35-40				

## ระบบการทาสี/ APPLICATION SYSTEM

<b>การเตรียมพื้นผิว</b> <b>พื้นผิวปูนใหม่</b> • ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิท • ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน	<b>Surface preparation</b> <b>New Surface</b> • Allow the surface dry completely • Clean surface, ensure it free from dirt and grease
<b>พื้นผิวปูนเก่า</b> • หากสีเดิมยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยและมีการยึดเกาะดี ให้ขัดฝุ่นออก • ขัดล้างสีที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ใช้สารละลายไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาล้างผ้าขาว) ทำความสะอาด ซ่อมรอยแตก ร้าว ตกแต่งให้เรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ ปล่อยให้แห้ง 2-3 วัน	<b>Previously Painted Surface</b> • If previously paintwork is still in good condition washing down with clean water or brushing to remove dust and dirt. • Powdery and chalky surfaces must be scrubbed and cleaned with water. Fungus and Mildew growth must be clean off with hypochlorite solution and allow for drying out at least 2-3 days
<b>การทาสีรองพื้น</b> • ทาสีรองพื้นปูนอ่อนประเภทประสม เอ็น.โอ.ซี ซุปเปอร์ ไพร์เมอร์ 21 อิน 1 (NO2012) 1-2 เที่ยว	<b>Primer coating</b> • Apply 1-2 coat of NOC Super Primer 2 in 1 (NO2012)
<b>การทาสีทับหน้า</b> • ทาทับด้วย สีน้ำอะคริลิกอิมัลชันเอ็น.โอ.ซี. จำนวน 1-2 เที่ยว	<b>Top Coat</b> • Apply 1-2 coat of NOC Acrylic Emulsion paint

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ฮาต่าเพ้นท์ (เอ.เค.อาร์.) จำกัด  
234 หมู่ 12 ถ.สุขาภิบาล ต.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย  
โทร: 02 316 2030 <http://www.hatopaint.com> e-mail: [sale@hatopaint.com](mailto:sale@hatopaint.com)



Facebook: hatopaint



[www.hatopaint.com](http://www.hatopaint.com)