

<b>คุณสมบัติ</b>	ทินเนอร์สำหรับผสมสีเกล็ดโพลียูรีเทน เหมาะสำหรับใช้ผสมเจือจาง เพื่อปรับความข้นเหลวให้เหมาะสมกับการใช้งาน ควบคุมการแห้ง ช่วยให้ฟิล์มสีเรียบเนียนทาได้ลื่นแปรง เพิ่มความเงาของสี ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ทาและผู้อยู่อาศัย
<b>ข้อมูลทางเทคนิค</b>	
ประเภทสี	ทินเนอร์ยูรีเทน
ชนิดสี	ใสไม่มีสี
ขนาดบรรจุ	1 แกลลอน
จุดวาบไฟ (องศาเซลเซียส)	24.4
ความถ่วงจำเพาะ (25 องศาเซลเซียส)	0.84-0.85
<b>การเก็บรักษา</b>	
สภาวะการเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
คำเตือน	อย่าเก็บไว้ใกล้ความร้อนหรือไฟ ควรใช้ในที่ซึ่งมีการระบายอากาศดี หลีกเลี่ยงการสูดกลิ่นหรือละอองสีฟุ้ง ไม่ควรให้ถูกผิวหนัง ระมัดระวังอย่าให้ทินเนอร์เข้าปากและห้ามดื่มเป็นอันขาด ปิดฝาภาชนะให้แน่นหลังการใช้งานทุกครั้ง
การปฐมพยาบาล	กรณีทินเนอร์ถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำสะอาด ถ้าเข้าตารีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดประมาณ 15 นาที และรีบไปปรึกษาแพทย์
	ถ้ามีอาการไม่สบายระหว่างพ่นสีให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
	ถ้ารับประทานเข้าไปต้องรีบนำส่งแพทย์ ห้ามทำให้อาเจียน
<b>ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย</b>	กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้ที่ภาชนะ การทำงานสีควรทำในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี อย่าสูดหายใจเอาละอองสีเข้าไปโดยตรง ควรใส่หน้ากากป้องกันเมื่อทำงานสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีการสัมผัสให้ล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันที หากกระเด็นเข้าตาควรล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีแล้วรีบไปพบแพทย์