

**คุณสมบัติ**

ผลิตจากภาชนะอะคริลิกและผงสีคุณภาพดี ผสมสารป้องกันเชื้อรา เหมาะสำหรับใช้ทำตากแต่งบันพันพิมพ์ปูนสถาปัตย์ ผนังซีเมนต์ ฝ้าเพดาน และสเปซห้อง กะเบื้องแผ่นเรียบ คอนกรีต เนื้อสีมาก ทำง่าย พิล์มสีเรียบเนียน อีกด้วย ทนต่อความแห้ง ไม่เป็นรอย ไม่หลุด ไม่แตก ไม่เสื่อมสี ไม่เสื่อมสีในแวดล้อมห้อง

**ข้อมูลทางเทคนิค**

ประเภทสี

สีน้ำอะคริลิก

เนื้อดี

สามารถเลือกได้จากเนื้อสีในแคตตาล็อกเจ็น.โอ.ซี

ลักษณะพิเศษ

ชนิดด้าน

ขนาดบรรจุ

1/4, 1 และ 5 แกลลอน

เนื้อสีโดยปริมาตร

30.78-34.07

เนื้อสีด้วยน้ำหนัก

52.87-56.90

ความถ่วงจำเพาะ

1.470-1.531

ความหนาพิเศษเมื่อเปียก

95-110 ไมครอน

ความหนาพิเศษเมื่อแห้ง

28.36-33.86 ไมครอน

การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี

35-40 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว

ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)

หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหมายและรูปแบบของพื้นผิว มีผลต่อการปักคลุมพื้นผิว

ระยะเวลาแห้งทาก (อุณหภูมิ 25-30 °C)

30 นาที

ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)

2 ชั่วโมง

อย่างน้อย 7 วัน

**วิธีการใช้งาน**

อุปกรณ์

ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น

ตัวเดือด

น้ำสะอาด

การเจือจาง (%)

5-10% (กลิ้ง หรือ ทา) / 15-20% (พ่น)

**ระบบการทาสี****การเตรียมพื้นผิว**

พื้นผิวปูนใหม่

ทิ้งพื้นผิวปูนให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เชซชีเมนต์ และคราบไข่

พื้นผิวปูนเก่า

ขัดล้างสีที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อรากหรือตะไคร่น้ำ โดยนำยาฟอกขาว ทำความสะอาด ข้อมรอยเด็กไว้ ตกแต่งให้เรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เชซชีเมนต์ ควรไขมันและสีสักปักต่างๆ

**การทาสี**

สีรองพื้น

พื้นผิวปูนใหม่ : สีรองพื้นปูนเนกประสงค์ เอ็นโซชีซุปเปอร์พรเมอร์ทูอินวัน สูตรน้ำ NO2012 จำนวน 1-2 เที่ยว  
พื้นผิวปูนเก่า : สีรองพื้นปูนเนกประสงค์ เอ็นโซชีซุปเปอร์พรเมอร์ทูอินวัน สูตรน้ำ NO2012 จำนวน 1-2 เที่ยว

ลักษณะ

ทาสีน้ำ อะคริลิก เจ็น.โอ.ซี อย่างน้อย 2 เที่ยว

**มาตรฐานอ้างอิง**

-

**การเก็บรักษา**

จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

**ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย**

ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง

การลงสีที่เรียกว่า: รายละเอียดข้างบนนี้มาจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็นการแนะนำในกรณีใช้งาน เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งที่กล่าวไว้

นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปรับปรุงเมื่อ: สิงหาคม 2562