

<b>คุณสมบัติ</b>	สีรองพื้นสำหรับสีทองอะคริลิก สูตรน้ำมัน (แห้งเร็ว) เจดสีเหลือง ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% ผสมผงสีคุณภาพสูง ช่วยเสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวและสีทับหน้า ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศเหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ทาและผู้อยู่อาศัย
<b>ข้อมูลทางเทคนิค</b>	
ประเภทสี	สีรองพื้นสำหรับสีทอง สูตรน้ำมัน (แห้งเร็ว)
เจดสี	สีเหลือง
ลักษณะฟิล์มสี	ชนิดกึ่งเงา
ขนาดบรรจุ	1 แกลลอน, ¼ แกลลอน
จุดวาบไฟ	6
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	110-125 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	46.10-52.39 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	30-35 ตารางเมตร ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)	3-5 นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C)	1 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	4 ชั่วโมง
<b>วิธีการใช้งาน</b>	
อุปกรณ์	แปรงทาสี ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น
ตัวเจือจาง	น้ำยา TG-04 หรือ ทินเนอร์อะคริลิก
การเจือจาง (%)	ทา 10-20%, พ่น 150%
<b>ระบบการทาสี</b>	
การเตรียมพื้นผิว	พื้นผิวต้องสะอาดปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ ถ้ามีสนิมควรขัดออกให้หมด พื้นผิวมันเงาให้ขัดด้วยกระดาษทรายและเช็ดทำความสะอาดด้วยทินเนอร์
การทาสี	
สีรองพื้น	ทาสีรองพื้นสำหรับสีทองฮาโต้ เบอร์ G-118 (สีเหลือง) 1-2 ครั้ง
สีทับหน้า	ทาหรือพ่น 2-3 ครั้ง ด้วยสีทองฮาโต้
<b>การเก็บรักษา</b>	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
<b>ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย</b>	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง