

คุณสมบัติ	ฮาโต้ วารันนิช เหมาะสำหรับงานไม้ทั้งภายในและภายนอกทุกชนิด ให้ฟิล์มสีเรียบเนียน ช่วยป้องกันพื้นผิวไม้จากการทำลายโดยรังสียูวี ทนทานต่อสภาวะอากาศภายนอกได้ดี ป้องกันน้ำซึมได้ดีเยี่ยม แห้งไว ทาแล้วขึ้นฟิล์มเร็ว และมีสีอ่อน ช่วยปกป้องและเพิ่มความสวยงามให้กับเนื้อไม้ตามธรรมชาติ เหมาะสำหรับงานโครงสร้างไม้ เช่น บ้านไม้ เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ (ไม่เหมาะสำหรับพื้นบ้าน และพื้นบันได)
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>ประเภทสี แอลซีดีเรซิน</p> <p>เจดสี ใส</p> <p>ลักษณะฟิล์มสี ชนิดด้าน</p> <p>ขนาดบรรจุ ¼ และ 1 แกลลอน</p> <p>เนื้อสีโดยปริมาตร $42 \pm 2\%$</p> <p>เนื้อสีโดยน้ำหนัก $53 \pm 2\%$</p> <p>ความถ่วงจำเพาะ 0.88-0.98</p> <p>จุดวาบไฟ $38\text{ }^{\circ}\text{C}$</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก 100-125 ไมครอน</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 40-50 ไมครอน</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี 45-50 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อเที่ยว</p> <p>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพูนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ $25\text{-}30\text{ }^{\circ}\text{C}$) 2-3 ชั่วโมง</p> <p>ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ $25\text{-}30\text{ }^{\circ}\text{C}$) 6-8 ชั่วโมง</p> <p>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ $25\text{-}30\text{ }^{\circ}\text{C}$) 2-3 วัน</p>
วิธีการใช้งาน	<p>อุปกรณ์ แปรงทาสี, เครื่องพ่น</p> <p>ตัวเจือจาง น้ำมันสนหรือน้ำมันชักแห้ง</p> <p>การเจือจาง (%) เทียบแรก วารันนิชด้าน 1 ส่วน ต่อ น้ำมันผสม 1 ส่วน(โดยปริมาตร)</p> <p>เทียวกที่ 2,3 วารันนิชด้าน 1 ส่วน ต่อ น้ำมันผสม 2 ส่วน(โดยปริมาตร)</p>
ระบบการทาสี	
การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวใหม่	อุดโป๊วรอยแตกและตำหนิต่างๆบนพื้นผิวให้เรียบร้อย ใช้กระดาษทรายขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบเนียนสวย
พื้นผิวเก่า	พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาดปราศจากฝุ่น คราบไข คราบน้ำมัน แวกซ์ คราบเกลือ และ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ กรณีไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอกหล่อน หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม กรณีที่ฟิล์มสียึดอมพื้นไม้อยู่ในสภาพดี ให้ลูบผิวฟิล์มด้วยกระดาษทรายขัดแห้งแล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอมควรขัดสีเก่าที่เสื่อมสภาพหรือวัสดุต่างๆบนพื้นผิวเดิมออกก่อน
การทาสี	
สีรองพื้น	-
สีทับหน้า	พ่นหรือทาด้วยวารันนิชด้านฮาโต้ อย่างน้อย 3 เที่ยว
การเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง